HK-DS2CD2Q10FD-IW

Domo PT IP 1Mp 30fps | CMOS 1/4” ICR | Slot SD | PIR | IR 10m | 2-Way | WI-FI

CARACTERISTICAS

- 1Mp de resolución
- Video 1280x720 en Tiempo Real
- PIR de detección
- LEDs IR (10m)
- Soporta 3D DNR, D-WDR, BLC
- Filtro de corte automático ICR
- Rotación Pan/Tilt motorizado
- Slot SD/SDHC/SDXC, para tarjeta hasta 64Gb
- Wi-Fi (conexión WPS)
- Microfono y Parlante incorporados

WI-FI
Estándar Inalámbrico
IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft
Rango de Frecuencia
2.4 GHz a 2.4835 GHz
Ancho de Canal
Soporta 20/40MHz
Protocolos
802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM
Seguridad
64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Transmisión: Potencia de Salida
11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps
Sensibilidad de Recepción
11b: -90dBm @ 11Mbps 11g: -75dBm @ 54Mbps; 11n: -74dBm
Velocidad de Transferencia
11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps 11n: hasta 150Mbps
Rango Inalámbrico
Interior: 50m (depende de factor ambiental)

CAMARA	**HK-DS2CD2Q10FD-IW**
Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/4" de Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	0.01Lux @F1.2,AGC ON, 0.028Lux @F2.0,AGC ON, 0 Lux con IR
Disparador Electrónico	1/3 s a 1/100,000 s
Disparo lento	Soporta
Lente / Montaje de Lente	2.8mm @ F2.0 / M12
Día / Noche	Filtro de Corte IR con switch automático
Pan & Tilt motorizado	Pan: 0° a 355°, Tilt: -20° a 90°
Reducción Digital de Ruido	3D DNR
Amplio rango dinámico WDR	Digital D-WDR
Estandares de COMPRESIÓN	
Compresión de Video	H.264/ MJPEG
Nivel de codigicación H.264	Perfil básico /Perfil principal
Velocidad de Bits de Video	32 Kbps – 8 Mbps
Compresión de Audio	G.711 / G.726 / MP2L2 / G.722.1
Velocidad de Bits de Audio	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726) / 32 ~ 128Kbps (MP2L2) / 16Kbps(G.722.1)
IMAGEN	
Máxima resolución de imagen	1280 × 720
Velocidad de Imágenes	60Hz:30fps (1280×720, 704×576, 640×480)
Mejoras de imagen	BLC / 3D DNR / ROI
Configuración de Imagen	Modo de rotación, Saturación, brillo, contraste; ajustable desde software cliente o web browser
Conmutación Día/Noche	Auto / Horarios / Activación por alarma
RED	
Almacenamiento en RED	NAS (Soporta NFS, SMB/CIFS), ANR
Disparos de Alarma	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de movimiento, analisis dinámico, alarma de sabotaje, desconexión de red, conflicto de IP, falla de almacenamiento
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Compatibilidad del Sistema	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
INTERFASE	
Interfase de Comunicación	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Entrada de Audio	1 microfono incorporado
Salida de Audio	1-ch de audio de 3.5mm, 1 parlante incorporado
Almacenamiento Local	Slot para tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 128Gb
GENERAL	
Temperatura de operación	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humedad 95% o menos (no-condensado)
Alimentación	5 V DC ± 10% (incluye fuente 220Vac)
Consumo de Corriente	Max. 7 W
PIR	Angulo 80° / Rango: 10m
Rango IR	10m
Dimensiones	100.8×124mm
Peso Neto	300g