

HK-DS7332HGHI-SH


DVR TRIBRIDO 32 ch | 720P (1080p no RT) | H.264 | 4 Slot SATA | Salida HDMI/VGA



CARACTERISTICAS

- Compresión de Video H.264 & Dual Stream
- Soporta cámaras Analógicas, analógicas HD-TVI, e IP
- Conexión via coaxitron a cámaras y domos PTZ HD-TVI
- Salidas HDMI y VGA con resolución de hasta 1920x1080P
- Nueva Interface Gráfica (GUI) permite inicio de grabación con presión de una tecla.
- Reproducción instantánea de la cámara asignada durante modo de vista en vivo.
- Customización de etiquetas, búsqueda y reproducción por etiquetas
- Bloqueo y desbloqueo de archivos grabados
- Soporta 4 discos SATA de hasta 4TB
- Soporta DDNS Hikvision
- Acceso a la nube EZVIZ
- Función de Detección de RED

VISTA POSTERIOR



- 1 Entradas de Video
 - 2 Salida de Video
 - 3 Entrada de Audio, conector RCA
 - 4 Puerto USB
 - 5 Interface HDMI
 - 6 Interface VGA
 - 7 Salida Audio CVBS y salida Audio VGA
 - 8 Interface LAN
 - 9 Interface Serial RS-485, e interface de Teclado
- Entradas y salidas de Alarma
- 10 Alimentación: 100 a 240 Vac
 - 11 Botón de On/off
 - 12 Tierra GND
 - 13 Entrada de LINEA
 - 14 Interface eSATA
 - 15 Puerto Serial RS-232

ESPECIFICACIONES

HK-DS7332HGHI-SH

Entradas de Audio/Video	
Compresión de Video	H.264
Entrada de Video Analoga y HD-TVI	32-ch Interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ohm)
Tipos de Cámaras soportadas	720P/25, 720P/30, 720P/50, 720P/60, 1080P/25, 1080P/30, CVBS
Entrada de Video IP	8-ch (hasta 32-ch) Hasta 2Mp de resolución
Compresión de Audio	G.711u
Entrada de Audio	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 Kohm)
Audio de 2-vías	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 Kohm)
Salida de Audio/Video	
Salida HDMI / VGA	1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Resolución de codificación	Stream principal: 1080P(no-tiempo real) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Sub-Stream: WD1(no-RT) / 4CIF(no-RT) / CIF / QCIF / QVGA
Velocidad de cuadros	Stream Principal: 1/16 fps ~ velocidad en RT Sub-stream: 1/16 fps ~ velocidad en RT
Velocidad de Bits de Video (bitrate)	32 Kbps a 6 Mbps
Salida de Audio	2-ch, RCA (Linear, 1 Kohm)
Velocidad de Bits de Audio (bitrate)	64 Kbps
Dual-Stream	Soporta
Tipo de Stream	Video, Video & Audio
Sincronización en reproducción	32-ch
Resolución en reproducción	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Gestión de RED	
Conexiones remotas	128
Protocolo de RED	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Discos Duros	
SATA	4 interfaces SATA; 1 interface eSATA
Capacidad	Hasta 4Tb de capacidad cada disco
Interface Externa	
Interface de RED	1: interface ethernet auto-adaptable 10M/100M/1000M
Interface Serial	RS-232, RS-485, teclado
Puerto USB	3 x USB 2.0
Entradas / salidas de alarma	16 / 4
General	
Alimentación	100 ~ 240VAC, 47 a 63Hz
Consumo (sin discos duros)	≤ 65W
Temperatura de operación	-10°C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad en operación	10% a 90%
Gabinete	Montaje en Rack 19", chasis 1.5U
Dimensiones (W x D x H)	445 × 390 × 70mm (17.5 × 15.3 × 2.7 inch)
Peso (sin discos duros)	≤ 5Kg (11.0lb)